

Генераторы инверторные GI 2200S, GI 188S

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>

Генератор инверторный VILLARTEC GI 2200S



Инверторный бензиновый генератор VILLARTEC GI 2200S представляет собой легкий и компактный генератор с максимальной мощностью 2 кВт и весом всего 20 кг. Он обеспечивает переменный ток с постоянной частотой 50 Гц и правильной синусоидой, что делает его идеальным для подключения чувствительной электроники.

Среди ключевых особенностей GI 2200S следует отметить две розетки (одна на 220В 16А и одна на 12В) и порт USB, обеспечивающие удобство использования для различных задач. Генератор работает очень тихо благодаря специальному глушителю и шумозащитному кожуху.

Модель оснащена дисплеем «3 в 1», который отображает напряжение, частоту тока и отработанные моточасы, а также тремя светодиодными индикаторами разных цветов, информирующими о состоянии работы генератора.

GI 2200S отличается высокой надежностью благодаря надежному двигателю OHV, обмоткам из 100% меди и качественному пластиковому корпусу, который обеспечивает безопасность и надежность конструкции.

Корпус выполнен из высококачественного пластика, который стойкий к ультрафиолетовому излучению, сохраняя свои свойства в течение всего срока службы.

Характеристики

Макс. мощность переменного тока	2 кВт
Материал обмоток альтернатора	Медь 100%
Непрерывная работа при нагрузке 50%	8 часов
Номинальная мощность	1.8 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Объем масла в картере	0.35 л
Вес нетто	20 кг
Система запуска	Ручной стартер
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный
Топливный бак	4.2 л
Уровень шума	67 дБ
Предназначение	Источник питания в бытовых и профессиональных целях для высокоточного электронного оборудования
USB	Да
Датчик низкого уровня масла	Да
Медная обмотка	Да
Розетки	1x230/16, 1x12 В
Адаптер для зарядки АКБ	Да
Воронка для масла	Да
Свечной ключ	Да

Генератор инверторный VILLARTEC GI 188S



Инверторный бензиновый генератор VILLARTEC GI 188S представляет собой самый легкий и компактный в своем классе, обладающий максимальной мощностью 2 кВт и весом всего 19 кг. Этот генератор обеспечивает переменный ток с постоянной частотой 50 Гц и правильной синусоидой, что делает его идеальным выбором для электроники с высокой чувствительностью к качеству электропитания.

Среди особенностей GI 188S можно выделить три розетки (две на 220В 16А и одна на 12В), а также порт USB, обеспечивающие удобство эксплуатации генератора для различных задач. Работа агрегата характеризуется пониженной шумностью за счет специального глушителя и шумозащитного кожуха. Доступ к свече зажигания и воздушному фильтру осуществляется довольно просто.

Экономичный расход топлива — еще одно преимущество этой модели. При нагрузке менее 50% обороты двигателя снижаются, что значительно снижает расход топлива.

GI 188S оснащен дисплеем «3 в 1», который отображает напряжение, частоту тока и отработанные моточасы, а также тремя светодиодными индикаторами разных цветов, предупреждающими о переменном токе, перегрузке и низком уровне масла.

Предусмотрена возможность параллельного подключения двух инверторных генераторов для увеличения мощности.

GI 188S отличается высокой надежностью благодаря высокоресурсному и надежному двигателю OHV, обмоткам из 100% меди и качественным пластиковым корпусом, обеспечивающим безопасность и надежность конструкции.

Характеристики

Макс. мощность переменного тока	2 кВт
Материал обмоток альтернатора	Медь 100%
Непрерывная работа при нагрузке 50%	8 часов
Номинальная мощность	1.8 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Объем масла в картере	0.35 л
Вес нетто	19 кг
Система запуска	Ручной стартер
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный

Топливный бак	5 л
Уровень шума	62 дБ
Класс защиты	44
Предназначение	Источник питания в бытовых и профессиональных целях для высокоточного электронного оборудования
USB	Да
Датчик низкого уровня масла	Да
Медная обмотка	Да
Порт параллельного подключения	Да
Розетки	2x230/16, 1x12 В
Воронка для масла	Да
Свечной ключ	Да

Генератор инверторный VILLARTEC GI 188S



Инверторный бензиновый генератор VILLARTEC GI 188S представляет собой самый легкий и компактный в своем классе, обладающий максимальной мощностью 2 кВт и весом всего 19 кг. Этот генератор обеспечивает переменный ток с постоянной частотой 50 Гц и правильной синусоидой, что делает его идеальным выбором для электроники с высокой чувствительностью к качеству электропитания.

Среди особенностей GI 188S можно выделить три розетки (две на 220В 16А и одна на 12В), а также порт USB, обеспечивающие удобство эксплуатации генератора для различных задач. Работа агрегата характеризуется пониженной шумностью за счет специального глушителя и шумозащитного кожуха. Доступ к свече зажигания и воздушному фильтру осуществляется довольно просто.

Экономичный расход топлива — еще одно преимущество этой модели. При нагрузке менее 50% обороты двигателя снижаются, что значительно снижает расход топлива.

GI 188S оснащен дисплеем «3 в 1», который отображает напряжение, частоту тока и отработанные моточасы, а также тремя светодиодными индикаторами разных цветов, предупреждающими о переменном токе, перегрузке и низком уровне масла.

Предусмотрена возможность параллельного подключения двух инверторных генераторов для увеличения мощности.

GI 188S отличается высокой надежностью благодаря высокоресурсному и надежному двигателю OHV, обмоткам из 100% меди и качественным пластиковым корпусом, обеспечивающим безопасность и надежность конструкции.

Характеристики

Макс. мощность переменного тока	2 кВт
Материал обмоток альтернатора	Медь 100%
Непрерывная работа при нагрузке 50%	8 часов
Номинальная мощность	1.8 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Объем масла в картере	0.35 л
Вес нетто	19 кг
Система запуска	Ручной стартер
Тип двигателя	Бензиновый, 4-тактный
Топливный бак	5 л
Уровень шума	62 дБ
Класс защиты	44
Предназначение	Источник питания в бытовых и профессиональных целях для высокоточного электронного оборудования
USB	Да
Датчик низкого уровня масла	Да
Медная обмотка	Да
Порт параллельного подключения	Да
Розетки	2x230/16, 1x12 В
Воронка для масла	Да
Свечной ключ	Да

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: vcd@nt-rt.ru || сайт: <https://villartec.nt-rt.ru/>