

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://villartec.nt-rt.ru> || vcd@nt-rt.ru

VILLARTEC

ЗИМНЯЯ ТЕХНИКА



ВЫБИРАЕМ СНЕГОУБОРЩИК

Для многих пользователей вопрос совсем не простой - какую модель снегоуборщика (снегоотбрасывателя) приобрести для своего участка: с бензиновым двигателем, электрическую или аккумуляторную. Однозначного универсального ответа здесь нет. У каждого из перечисленных типов есть свои преимущества и недостатки.

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ.

Бензиновые снегоуборщики являются наиболее популярными и распространенными. Преимуществ у них много: модели с ДВС самоходные, чаще всего, с двухступенчатой системой шнеков, мощные, могут работать долгое время без перерыва, имеют широкий диапазон скоростей, оснащены большими ковшами, колесами с глубоким протектором или гусеницами.

Среди недостатков можно выделить: высокий уровень шума, необходимость заправки бензином и маслом, большой вес и габариты.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СНЕГОУБОРЩИКИ И ЛОПАТЫ.

Электрические снегоуборщики и лопаты с питанием от сети имеют свои преимущества. Такие модели мало шумны, не требуют заправки топливом и маслом, не имеют вредных выбросов, относительно легкие, компактные и простые в обращении.

Недостатки таких агрегатов: они привязаны к источнику электропитания, электрический кабель ограничивает маневренность, они не могут справиться с большими объемами, а также с обледенелым и слежавшимся снегом.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ И ЛОПАТЫ.

Аккумуляторная снегоуборочная техника условно делится на снеговые лопаты и снегоуборщики.

Первые предназначены для чистки узких садовых дорожек и небольших площадок перед строениями. Лопаты могут справиться только со свежевыпавшим рыхлым снегом.

Снегоуборщики на аккумуляторах имеют более длительное время автономной работы (в зависимости от емкости аккумулятора). За один проход можно очистить полосу шириной до 61 см. Плюсы таких агрегатов такие же, как и у электрических моделей, но вы не привязаны к источнику электричества и не нужно за собой тащить шнур удлинителя, что делает этот вариант моделей наиболее комфортным и простым в работе.

НА ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: ТИП ПЕРЕМЕЩЕНИЯ — САМОХОДНЫЙ ИЛИ НЕСАМОХОДНЫЙ.

При выборе снегоуборщика, нужно определить требуемый способ передвижения — самоходный или несамоходный. Управление самоходной моделью значительно менее энергозатратно, в то время как несамоходную модель передвигать можно только с приложением физических усилий, в том числе, преодолевая сопротивление снега. Поэтому, если у вас есть противопоказания по подъему тяжестей, ограничения физических нагрузок или вы просто хотите

убирать снег со значительно меньшими усилиями, лучше будет выбрать снегоуборщик из ассортимента самоходных моделей.

НЕСАМОХОДНЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

Плюсы:

- Меньшая стоимость сэкономит средства при покупке снегоуборщика для небольших площадей.
- Удобство хранения и транспортировки, благодаря небольшим габаритам.

Минусы:

- Не предназначены для уборки тяжелого и мокрого снега.
- Большая физическая нагрузка на оператора, особенно на неровных и наклонных участках.
- Все несамоходные модели — одноступенчатые и не имеют крыльчатки (ротора), которая увеличивает дальность выброса снега.

САМОХОДНЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

Плюсы:

- Эффективная уборка лежалого, мокрого и обледенелого снега.
- Наличие передач для выбора подходящего ритма работы.
- Облегчение работы за счет рычагов управления положением желоба.
- Широкий выбор дополнительных опций: фары, подогреваемые рукоятки, механизм разблокировки колес и пр.

Минусы:

- Более высокая цена, увеличивающаяся пропорционально двум факторам: мощности двигателя и набору дополнительного оснащения и опций.
- Большой вес, который исчисляется в диапазоне от 60 до 150 кг, что делает транспортировку снегоуборщика сложнее.

ВЫБИРАЕМ СНЕГОУБОРЩИК

КОНСТРУКЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

При выборе снегоуборщика следует обратить внимание как на особенности конструкции оборудования, так и на наличие дополнительных функций и опций.



ШНЕКИ

Виды шнеков и их конструктивные особенности заслуживают отдельного внимания при выборе снегоуборщика.

- Резиновые шнеки: используются в конструкции самоходных моделей, как правило, с одноступенчатой системой выброса снега и электрическим двигателем (электрические и аккумуляторные модели). Такие шнеки гарантируют сохранность декоративных покрытий дорожек и тротуарной плитки. Самоходные модели с данным видом шнеков могут частично двигаться самостоятельно за счет захвата снега.
- Металлические шнеки: вместо того, чтобы загрести, измельчают снег, притом, снег может быть практически любой степени обледенения. Такими шнеками обычно оснащаются снегоуборщики большой мощности для бытового и коммерческого использования и только с двухступенчатой системой выброса снега.



ЗАПУСК ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Облегчает начало работы и запуск двигателя в условиях отрицательных температур. Эта опция особенно удобна, когда хранение техники осуществляется в холодных помещениях.



ФАРЫ

Уборка снега часто проводится вечером или ранним утром, поэтому, особенно с учетом короткого светового дня, фары являются не столько приятной опцией, сколько необходимостью для работы в темное время суток.



ИСПОЛНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновые модели снегоуборщиков оснащаются двигателями, специально адаптированными для работы в зимних условиях.

Такие двигатели не имеют воздушных фильтров, но оснащены кожухами и дефлекторами, ускоряющими прогрев и поддерживающими оптимальный температурный режим. Специально для того, чтобы оператору было удобно пользоваться оборудованием в толстых зимних перчатках, в моделях увеличены некоторые элементы, например, крышка топливного бака, кнопка подкачки топлива и рычажок топливного крана.



ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ВЫБРОСА

Преимущественно устанавливается на модели самоходного типа. В отличие от моделей с одноступенчатой системой, где снег захватывается и выбрасывается шнеками, в двухступенчатых моделях используется дополнительная крыльчатка для выброса снега через желоб.



ОБОГРЕВ РУКОЯТОК

Эта опция полезна для продолжительной и комфортной работы в морозную погоду.



ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия может включать от 1 до 6 передач для движения вперед и 2 для движения задним ходом. Большее количество передач позволяет оператору выбирать наиболее удобный темп работы, что особенно важно при очистке больших участков и площадей, покрытых плотным и замерзшим снегом. Вместе с тем наличие задних передач облегчает маневрирование.



ГУСЕНИЦЫ ИЛИ КОЛЕСА

Для частой смены направления движения лучше подходят модели с возможностью разблокировки колес, так как они более маневренные. Если на участке присутствуют неровности, бордюры или если есть необходимость перемещения снегоуборщика по ступенькам, то гусеничный вид устройства лучше справится с такими задачами. Благодаря улучшенному сцеплению он также более эффективен на наклонных участках.



ВЫСОТА ЗАХВАТА СНЕГА

Чем выше высота захвата, тем эффективнее будет снегоуборщик и тем проще будет работать с глубокими снежными покровами. Высота захвата в современных моделях варьируется от 300 до 540 мм. Выбор оптимальной высоты зависит от региона проживания и того, насколько в нем снежные зимы. Кроме того, следует учесть и планируемую частоту уборки снега.



РАЗБЛОКИРОВКА КОЛЕС (ДИФФЕРЕНЦИАЛ)

Данная функция предназначена для снегоуборщиков самоходного типа. Отключение привода от одного колеса облегчает маневрирование и повороты снегоуборщика. Актуальность данной опции растет по мере увеличения веса снегоуборочной машины. Механизмы разблокировки колес бывают ручные, полуавтоматические и автоматические.

ВЫБИРАЕМ СНЕГОУБОРЩИК



УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛОБОМ ВЫБРОСА

Современные модели позволяют направлять поток выбрасываемого снега в нужную сторону и под заданным углом.

Продвинутые модели снегоуборщиков оснащаются системой управления желобом с помощью специальных рычагов прямо на панели управления. В более простых моделях такая регулировка осуществляется вручную. Вместе с тем желоб может характеризоваться двумя параметрами: углом и направлением выброса.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА

AUTO-TURN SYSTEM

Автоматическая система разблокировки дифференциала облегчает маневренность снегоуборщика без дополнительных действий со стороны оператора. Просто поворачивайте машину куда вам нужно, а система автоматически облегчит вам необходимые для маневра усилия.



НОВЫЙ ДИЗАЙН

В 2024 году мы успешно воплотили ряд нововведений в нашу линейку бензиновых снегоуборщиков.

Во-первых, мы разработали свою собственную новую панель с современным дизайном, которая переключается с прежним обликом, при этом отличаясь современностью и эстетикой. Мы также изменили цветовую схему дизайна агрегатов на более сдержанную, с точки зрения яркости, но в то же время более эмоциональную и сильнее отражающую такие качества наших снегоуборочных машин, как мощь, надежность и эстетическое удовольствие от использования премиальной техники.

Во-вторых, мы уделили еще больше внимания удобству использования. На большинстве машин мы разместили на панели снегоуборщиков пошаговую инструкцию по запуску и ссылку на быстрый доступ к наглядным видеоинструкциям, чтобы пользователь всегда имел возможность быстро получить ответ на возникший вопрос и получил грамотные советы по корректной эксплуатации.



БОЛЬШИЕ КОЛЕСА



SNOW HOG

Большие колеса Snow Hog диаметром 14 или 16 дюймов — это высококачественные шины, разработанные специально для использования в зимнее время года. Они обеспечивают надёжное сцепление, отличную проходимость, а также облегчают работу на склонах и холмистых участках.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ



WA 4030



напряжение	40 В
тип двигателя	бесщеточный
вес	5.15 кг
ширина захвата	290 мм
высота захвата	180 мм
дальность выброса	5 м

WA 4051

1
STAGE
одноступенчатый



напряжение	40 В
тип двигателя	бесщеточный
вес	19.8 кг
ширина захвата	510 мм
высота захвата	250 мм
дальность выброса	8 м
колеса	8" пластик
управление направлением выброса	механическое, с панели
управление высотой выброса	ручное



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕХНИКИ 40В

АМ 402



напряжение	40 В
емкость аккумулятора	2.0 Ач
время заряда *	30 мин

АМ 405



напряжение	40 В
емкость аккумулятора	5.0 Ач
время заряда *	1 час 15 мин

АМ 408



напряжение	40 В
емкость аккумулятора	8.0 Ач
время заряда *	2 часа

* при использовании зарядного устройства АС 405

АС 402



входящее напряжение	200-240 В
выходящее напряжение	40 В 2.1 А

АС 405



входящее напряжение	200-240 В
выходящее напряжение	40 В 5.1 А

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

2-STAGE двуступенчатый



WA 6261

напряжение	62 В
тип двигателя	бесщеточный
тип привода	самоходный, колесный
вес	72 кг
ширина захвата	610 мм
высота захвата	510 мм
дальность выброса	15 м
скорости	вариатор
управление направлением выброса	механическое
управление высотой выброса	механическое, с панели
время работы на 2 батареях	до 60 мин



ПОДОГРЕВ РУЧЕК



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



**ШИНЫ С ГЛУБОКИМ
ПРОТЕКТОРОМ**

3У и 2 шт АКБ 8 Аh в комплекте

AM 608



напряжение	62 В
емкость аккумулятора	8,0 Ач
время заряда	50 минут

AC 604



входящее напряжение	200 - 240 В
выходящее напряжение	62 В 4А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СНЕГОУБОРЩИКИ



WE 1233



напряжение	230 В
мощность	1300 Вт
вес	6.3 кг
ширина захвата	330 мм
высота захвата	150 мм
дальность выброса	6 м

WE 2046



напряжение	230 В
мощность	2300 Вт
вес	14.3 кг
ширина захвата	460 мм
высота захвата	200 мм
дальность выброса	6 м
угол поворота желоба	180°
угол поворота дефлектора желоба	70°



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

Характеристики	WB 5556	WB 5561	WB 5561 E	WB 6966E	WB 7056	WB 7066E	WB 9061 ET
Тип двигателя	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный
Двигатель	ZONGSHEN	ZONGSHEN	ZONGSHEN	LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN
Объем двигателя	196 см³	196 см³	196 см³	212 см³	212 см³	212 см³	252 см³
Мощность двигателя	5,5 л.с.	5,5 л.с.	5,5 л.с.	7 л.с.	7 л.с.	7 л.с.	9 л.с.
Тип привода	Самоходный, колесный	Самоходный, колесный	Самоходный, колесный	Самоходный, колесный	Самоходный, колесный	Самоходный, колесный	Самоходный, гусеничный
Вес	52 кг	58 кг	62 кг	77 кг	61 кг	88 кг	81 кг
Захват	56 см x 40 см	61 см x 51 см	61 см x 51 см	66 см x 51 см	56 см x 42 см	66,3 см x 54 см	66 см x 51 см
Макс. дальность выброса	11 м	11 м	11 м	11 м	11 м	11 м	11 м
Скорости	4 вперед / 1 назад	4 вперед / 1 назад	4 вперед / 1 назад	6 вперед / 2 назад	4 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад
Объем топливного бака	3,6 л	3,6 л	3,6 л	2,2 л	3 л	2,2 л	3,5 л
Объем масла в картере	0,6 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л	0,6 л
Колеса	14" x 5,0-6	14" x 5,0-6	14" x 5,0-6	14" x 5,0-6	13" x 4,1-6	16" x 6,50-8	Гусеницы
Управление направлением выброса	Ручное	Механическое, с панели	Механическое	Механическое	Механическое, боковая ручка	Механическое, с панели	Механическое, боковая ручка
Управление высотой выброса	Ручной наклон дефлектора	Механическое, с панели	Механическое, с панели	Механическое, с панели	Механическое	Механическое, с панели	Механическое, с панели
Преимущества							
Зимний двигатель с низкотемпературным запуском	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Агрессивные стальные шнеки	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Управление одной рукой	--	--	--	Да	Да	Да	Да
Регулировка желоба с панели управления	--	Да	Да	Да	--	Да	Да
Электростартер	--	--	От сети 220В	От сети 220В	--	От сети 220В	От сети 220В
Светодиодная фара	--	--	Да	Да	--	Да	Да
Подогрев рукояток	--	--	--	--	--	Да	--
Разблокировка дифференциала	--	--	--	--	--	--	--
Большие колеса	--	--	--	--	--	Да	--
Гидравлическая трансмиссия	--	--	--	--	--	--	--
Комплектация							
Лопатка для очистки	Лопатка + щетка	Лопатка + щетка	Лопатка + щетка	Лопатка + щетка	Лопатка	Лопатка + щетка	Лопатка + щетка



ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ДО -30



СТАЛЬНЫЕ ШНЕКИ



ШИНЫ С ГЛУБОКИМ ПРОТЕКТОРОМ



ГУСЕНИЧНЫЙ ПРИВОД

WB 9066E	WB 9071E	WB 1070E	WB1176E	WB 1387E	WB 1387ET	WB 1510E	WB 1576ET
Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный
LONCIN	LONCIN	BRIGGS & STRATTON	LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN	LONCIN
252 см³	252 см³	306 см³	302 см³	375 см³	375 см³	420 см³	420 см³
9 л.с.	9 л.с.	10 л.с.	11 л.с.	13 л.с.	13 л.с.	15 л.с.	15 л.с.
Самоходный, колесный	Самоходный, колесный	Самоходный, колесный	Самоходный, колесный	Самоходный, колесный	Самоходный, гусеничный	Самоходный, колесный	Самоходный, гусеничный
80 кг	105 кг	109 кг	117 кг	127 кг	141 кг	135 кг	135 кг
66 см x 51 см	71.1 см x 54 см	70 см x 51 см	76.4 см x 54 см	86.8 см x 54 см	86.8 см x 54 см	107.8 см x 54 см	76.4 см x 51 см
11 м	11 м	15 м	15 м	15 м	15 м	15 м	15 м
6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад	Мультитроник
3.5 л	3.5 л	3 л	4.6 л	6.0 л	6.0 л	6.0 л	6.0 л
0.6 л	0.6 л	1.1 л	0.95 л	1.1 л	1.1 л	1.1 л	1.1 л
14" x 5.0-6	16" x 6.50-8	16" x 5"	16" x 6.50-8	16" x 6.50-8	Гусеницы	16" x 6.50-8	Гусеницы
Механическое, боковая ручка	Механическое, с панели	Механическое, с панели	Механическое, с панели	Механическое, с панели	Механическое, с панели	Механическое, с панели	Электронное
Механическое, с панели	Механическое, с панели	Механическое, с панели	Механическое, с панели	Механическое, с панели	Механическое, с панели	Механическое, с панели	Механическое, с панели
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
От сети 220В	От сети 220В	От сети 220В	От сети 220В	От сети 220В	От сети 220В	От сети 220В	От аккумулятора
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	2 шт
--	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
--	Ручное	Ручное	Автоматическое	Автоматическое	Ручное	Ручное	Ручное
Да	Да	--	Да	Да	--	Да	--
--	--	--	--	--	--	--	Да
Лопатка + щетка	Лопатка + щетка	Лопатка	Лопатка + щетка	Лопатка + щетка	Лопатка + щетка	Лопатка + щетка	Лопатка + щетка

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ КОМПАКТНЫЕ



ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ
4-Х ТАКТНЫЙ

WB 5556



объем двигателя	196 см ³
мощность двигателя	5.5 л.с.
ширина захвата	560 мм
высота захвата	400 мм
дальность выброса	11 м
вес	52 кг
скорости	4 / 1
колеса	14" x 5.0-6

WB 5561



объем двигателя	196 см ³
мощность двигателя	5.5 л.с.
ширина захвата	610 мм
высота захвата	510 мм
дальность выброса	11 м
вес	58 кг
скорости	4 / 1
колеса	14" x 5.0-6

WB 5561E



объем двигателя	196 см ³
мощность двигателя	5.5 л.с.
ширина захвата	610 мм
высота захвата	510 мм
дальность выброса	11 м
вес	62 кг
скорости	4 / 1
колеса	14" x 5.0-6



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ КОМПАКТНЫЕ



ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ
4-Х ТАКТНЫЙ

WB 7056



объем двигателя	212 см ³
мощность двигателя	7 л.с.
ширина захвата	560 мм
высота захвата	420 мм
дальность выброса	11 м
вес	61 кг
скорости	4 / 2
колеса	13" x 4.1-6



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ





БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ

КОМФОРТ



ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ
4-Х ТАКТНЫЙ

WB 6966E



объем двигателя	212 см ³
мощность двигателя	7 л.с.
ширина захвата	660 мм
высота захвата	510 мм
дальность выброса	11 м
вес	77 кг
скорости	6 / 2
колеса	14" x 5.0-6

WB 9061ET



объем двигателя	252 см ³
мощность двигателя	9 л.с.
ширина захвата	660 мм
высота захвата	510 мм
дальность выброса	11 м
вес	81 кг
скорости	6 / 2
гусеницы	да

WB 9066E



объем двигателя	252 см ³
мощность двигателя	9 л.с.
ширина захвата	660 мм
высота захвата	510 мм
дальность выброса	11 м
вес	80 кг
скорости	6 / 2
колеса	14" x 5.0-6



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ ПРЕМИУМ



ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ
4-Х ТАКТНЫЙ

WB 7066E



объем двигателя	212 см ³
мощность двигателя	7 л.с.
ширина захвата	663 мм
высота захвата	540 мм
дальность выброса	11 м
вес	88 кг
скорости	6 / 2
колеса	16" x 6.5-8

WB 9071E



объем двигателя	252 см ³
мощность двигателя	9 л.с.
ширина захвата	711 мм
высота захвата	540 мм
дальность выброса	11 м
вес	105 кг
скорости	6 / 2
колеса	16" x 6.5-8

WB 1176E

AUTO-TURN
SYSTEM



объем двигателя	302 см ³
мощность двигателя	11 л.с.
ширина захвата	764 мм
высота захвата	540 мм
дальность выброса	15 м
вес	117 кг
скорости	6 / 2
колеса	16" x 6.5-8



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



ПОДОГРЕВ РУЧЕК



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



ПОДОГРЕВ РУЧЕК



РАЗБЛОКИРОВКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



ПОДОГРЕВ РУЧЕК



РАЗБЛОКИРОВКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ ПРЕМИУМ

WB 1070E



ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ
4-Х ТАКТНЫЙ

объем двигателя	306 см ³
мощность двигателя	10 л.с.
ширина захвата	700 мм
высота захвата	510 мм
дальность выброса	15 м
вес	109 кг
скорости	6 / 2
колеса	16" x 5"



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



ПОДОГРЕВ РУЧЕК



РАЗБЛОКИРОВКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА



БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ ПРЕМИУМ



ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ
4-Х ТАКТНЫЙ

WB 1387E

AUTO-TURN
SYSTEM



объем двигателя	375 см ³
мощность двигателя	13 л.с.
ширина захвата	868 мм
высота захвата	540 мм
дальность выброса	15 м
вес	127 кг
скорости	6 / 2
колеса	16" x 6.5-8

WB 1387ET



объем двигателя	375 см ³
мощность двигателя	13 л.с.
ширина захвата	868 мм
высота захвата	540 мм
дальность выброса	15 м
вес	141 кг
скорости	6 / 2
гусеницы	да

WB 1510E



объем двигателя	420 см ³
мощность двигателя	15 л.с.
ширина захвата	1078 мм
высота захвата	540 мм
дальность выброса	15 м
вес	135 кг
скорости	6 / 2
колеса	16" x 6.5-8



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



ПОДОГРЕВ РУЧЕК



РАЗБЛОКИРОВКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



ПОДОГРЕВ РУЧЕК



РАЗБЛОКИРОВКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



ПОДОГРЕВ РУЧЕК



РАЗБЛОКИРОВКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ ПРЕМИУМ

WB 1576ET



ЗИМНИЙ ДВИГАТЕЛЬ
4-Х ТАКТНЫЙ



Гидростатическая трансмиссия - переключение скорости без остановки



Электронная регулировка поворотом желоба выброса снега



Электростарт от аккумулятора 12 В

объем двигателя	420 см ³
мощность двигателя	15 л.с.
ширина захвата	764 мм
высота захвата	510 мм
дальность выброса	15 м
вес	135 кг
скорости	мультиплекс
гусеницы	да



УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



ПОДОГРЕВ РУЧЕК



РАЗБЛОКИРОВКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛА



МАШИНЫ

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ

Характеристики	S 50100	S 7080E	SW 7080E
Тип двигателя	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный	Бензиновый 4-тактный
Двигатель	TREX	ZONGSHEN	ZONGSHEN
Объем двигателя	173 см³	212 см³	212 см³
Мощность двигателя	5 л.с.	7 л.с.	7 л.с.
Тип привода	Самоходный, колесный	Самоходный, колесный	Самоходный, колесный
Вес нетто	79 кг	65 кг	68 кг
Захват	100 см x 35 см	80 см x 34,5 см	56 см x 34,5 см / 80 см x 34,5 см
Макс. дальность выброса	--	--	4 м
Скорости	3 вперед / 1 назад	5 вперед / 2 назад	5 вперед / 2 назад
Объем топливного бака	1 л	3,5 л	3,5 л
Объем масла в картере	0,6 л	0,6 л	0,6 л
Колеса	13" / 9"	13" x 4,1-6	13" x 4,1-6
Управление направлением выброса	--	--	Ручной поворот желоба
Управление высотой выброса	--	--	Ручной наклон дефлектора
Преимущества			
Зимний двигатель с низкотемпературным запуском	Да	Да	Да
Агрессивные стальные шнеки	--	--	Да
Электростартер	--	От сети 220В	От сети 220В
Комплектация			
Лопатка для очистки	--	--	Лопатка + щетка



УВЕРЕННЫЙ ЗАПУСК В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР



ШИНЫ С ГЛУБОКИМ ПРОТЕКТОРОМ



ЩЕТКИ

МАШИНЫ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ



ДВИГАТЕЛЬ
4-Х ТАКТНЫЙ

S 7080E



объем двигателя	212 см ³
мощность двигателя	7 л.с.
ширина захвата	800 мм
высота захвата	345 мм
вес	65 кг
скорости	5 / 2
колеса	13" x 4.1-6

2 в 1

ДВЕ НАСАДКИ

SW 7080E



объем двигателя	212 см ³
мощность двигателя	7 л.с.
захват щеткой	800 мм / 345 мм
захват ковшом	560 мм / 345 мм
дальность выброса	4 м
вес	68 кг
скорости	5 / 2
колеса	13" x 4.1-6



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



СТАЛЬНЫЕ ШНЕКИ



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

МАШИНЫ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ S 50100



**ДВИГАТЕЛЬ
4-Х ТАКТНЫЙ**

объем двигателя	173 см ³
мощность двигателя	5 л.с.
ширина захвата	1000 мм
высота захвата	350 мм
вес	79 кг
скорости	3 / 1
колеса	13" / 9"







Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47